GE..FO
GE..FO-2RS


RADIAL BALL JOINTS
ROTULES
RADIALKUGELGELENKE


ISO 12240-1, SERIE G
RICHIEDENTI MANUTENZIONE
ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO


ISO 12240-1, G SERIES
PARTS TO BE SERVICED
COUPLING: STEEL / STEEL

ISO 12240-1, SERIE G
PIECES A ENTRETENIR
ACCOUPLEMENT: ACIER / ACIER

ISO 12240-1, SERIE G
WARTUNGSBEDÜRFTIG
STAHL / STAHL - PAARUNG







ART. Cuscinetto senza tenuta	ART. Cuscinetto con tenuta	d	tolleranza d	D	tolleranza D	S	tolleranza S	C	tolleranza C	d	D1	α
		mm.								mm.		gradi
GE 6 FO (▲) (∞)		6		16	0 -0,008	9		5		6	13	21
GE 8 FO (▲) (∞)		8		19		11		6		8	16	21
GE 10 FO (▲)		10	0 -0,008	22	0 -0,009	12		7		10	18	18
GE 12 FO (●)		12		26		15		9	0 -0,24	12	22	18
GE 15 FO	GE 15 FO - 2RS	15		30		16		10		15	25	16
GE 17 FO	GE 17 FO - 2RS	17		35		20		12		17	29	19
GE 20 FO	GE 20 FO - 2RS	20		42	0 -0,011	25	0 -0,12	16		20	35	17
GE 25 FO	GE 25 FO - 2RS	25	0 -0,010	47		28		18		25	40	17
GE 30 FO	GE 30 FO - 2RS	30		55		32		20		30	47	17
GE 35 FO	GE 35 FO - 2RS	35		62	0 -0,013	35		22	0 -0,30	35	53	16
GE 40 FO	GE 40 FO - 2RS	40		68		40		25		40	60	17
GE 45 FO	GE 45 FO - 2RS	45	0 -0,012	75		43		28		45	66	15
GE 50 FO	GE 50 FO - 2RS	50		90	0 -0,015	56		36	0 -0,40	50	80	17
GE 60 FO	GE 60 FO - 2RS	60		105		63		40		60	92	17
GE 70 FO	GE 70 FO - 2RS	70	0 -0,015	120		70	0 -0,15	45		70	105	16
GE 80 FO	GE 80 FO - 2RS	80		130	0 -0,018	75		50		80	115	14
GE 90 FO	GE 90 FO - 2RS	90		150		85		55	0 -0,50	90	130	15
GE 100 FO	GE 100 FO - 2RS	100	0 -0,020	160	0 -0,025	85	0 -0,20	55		100	140	14
GE 110 FO	GE 110 FO - 2RS	110		180		100		70		110	160	12
GE 120 FO	GE 120 FO - 2RS	120		210	0 -0,030	115		70	0 -0,60	120	180	16
GE 140 FO	GE 140 FO - 2RS	140	0 -0,025	230		130		80		140	200	16
GE 160 FO	GE 160 FO - 2RS	160		260	0 -0,035	135	0 -0,25	80	0 -0,70	160	225	16
GE 180 FO	GE 180 FO - 2RS	180		290		155		100		180	250	14
GE 200 FO	GE 200 FO - 2RS	200		320		165		100		200	275	15
GE 220 FO (∞)	GE 220 FO - 2RS (∞)	220	0 -0,030	340	0 -0,040	175	0 -0,30	100	0 -0,80	220	300	16
GE 240 FO (∞)	GE 240 FO - 2RS (∞)	240		370		190		110		240	325	15
GE 260 FO (∞)	GE 260 FO - 2RS (∞)	260	0 -0,035	400		205	0 -0,35	120		260	350	15
GE 280 FO (∞)	GE 280 FO - 2RS (∞)	280		430	0 -0,045	210		120	0 -0,90	280	375	15

COEFF. DI CARICO Dinam. C	Stat. Co	GIUOCO RADIALE	DISTANZA DAGLI SPIGOLI r1 min.	r2 min.	DIMENSIONI DI MONTAGGIO da max.	da min.	PFOO
KN		mm.	mm.		mm.		Kg.
5,5	27,5	0,032 - 0,068	0,3	0,3	9,3	12,5	0,008
8,15	40,5	0,032 - 0,068	0,3	0,3	11,6	15,5	0,014
10,8	54	0,032 - 0,068	0,3	0,3	13,4	17,5	0,020
17	85	0,040 - 0,082	0,3	0,3	16,0	21,0	0,034
21,2	106	0,040 - 0,082	0,3	0,3	19,2	24,0	0,046
30	146	0,040 - 0,082	0,3	0,3	21,0	27,5	0,078
48	240	0,050 - 0,100	0,3	0,6	25,2	33,0	0,15
62	310	0,050 - 0,100	0,6	0,6	29,5	38,0	0,19
80	400	0,050 - 0,100	0,6	1,0	34,4	44,5	0,29
100	500	0,060 - 0,120	0,6	1,0	39,7	51,0	0,39
127	640	0,060 - 0,120	0,6	1,0	44,7	57,0	0,52
156	780	0,060 - 0,120	0,6	1,0	50,0	63,0	0,68
245	1220	0,060 - 0,120	0,6	1,0	57,1	75,0	1,4
315	1560	0,072 - 0,142	1,0	1,0	67,0	87,0	2,0
400	2000	0,072 - 0,142	1,0	1,0	78,2	99,0	2,9
490	2450	0,072 - 0,142	1,0	1,0	87,1	108,0	3,5
610	3050	0,085 - 0,165	1,0	1,0	98,3	123,0	5,4
655	3250	0,085 - 0,165	1,0	1,0	111,2	134,0	5,9
950	4750	0,085 - 0,165	1,0	1,0	124,8	150,0	9,7
1080	5400	0,085 - 0,165	1,0	1,0	138,4	173,0	15,0
1370	6800	0,100 - 0,192	1,0	1,0	151,9	191,0	18,5
1530	7650	0,100 - 0,192	1,0	1,1	180,0	219,0	25,0
2120	10600	0,100 - 0,192	1,1	1,1	196,1	239,0	35,5
2320	11600	0,110 - 0,214	1,1	1,1	220,0	267,0	45,0
2550	12700	0,110 - 0,214	1,1	1,1	243,6	295,0	51,0
3050	15300	0,125 - 0,239	1,1	1,1	263,6	319,0	64,0
3550	18000	0,125 - 0,239	1,1	1,1	283,6	342,0	81,0
3800	19000	0,125 - 0,239	1,1	1,1	310,6	370,0	94,0

DISPONIBILI SU RICHIESTA DISEGNI IN 3D.
(▲) NON LUBRIFICABILE.
(●) RILUBRIFICABILE SOLO TRAMITE ANELLO ESTERNO.
(∞) DISPONIBILTÀ E PREZZO A RICHIESTA.

3D VERSION AVAILABLE UPON REQUEST.
(▲) WITHOUT GREASE NIPPLE.
(●) LUBRIFICATION POSSIBLE ONLY THROUGH OUTER RING.
(∞) AVAILABILITY AND PRICE UPON REQUEST.

VERSION 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE.
(▲) LUBRIFICATIONS SUIVANTES NON POSSIBLES.
(●) LUBRIFICATIONS SUIVANTES UNIQUEMENT PAR ANNEAU, EXTERNE.
(∞) DISPONIBILITÉ ET PRIX SUR DEMANDE.

3D VERSION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR.
(▲) NICHT NACHSCHMIERBAR.
(●) NUR ÜBER ÄUSSEREN RING NACHSCHMIERBAR
(∞) VERFÜGBARKEIT UND PREIS AUF ANFRAGE.

SUBJET TO CHANGE WITHOUT NOTICE / DATI SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO.
SUBJET TO CHANGE WITHOUT NOTICE / DATI SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO.