TEKNOJACK

IJ100 HYDRAULIC JACK SPECIFIC

RECOMMENDED FOR:
EXTREME STATIC PRESSURE LINES / JACKING SYSTEMS

RACCOMANDATO PER:
LINEE DI PRESSIONE STATICA ESTREMA -SISTEMI DI SOLLEVAMENTO CON MARTINETTO IDRAULICO



Features: R S.F. 2:1

Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt
TJK2SN04	6	1/4"	6,4	0,59	15,0	10500	725	21025	1450	3,94	100	0,22	0,32
TJK2SN06	**10**	**3/8"**	**9,5**	**0,67**	**17,0**	**10500**	**725**	**21025**	**1450**	**4,92**	**125**	**0,26**	**0,39**

Vitillo **Tekno JACK 3/8"** (9,5mm) S.F.: 2:1 IJ100 725 Bar 72,5 MPa **10500 Psi**

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING TEMPERATURE RANGE:
- 40°C/+100°C
(-40°F to +212°F)
with peak of +125°C (257°F)

TUBE:
oil resistant synthetic rubber

REINFORCEMENT:
2 high tensile steel braids

COVER:
synthetic rubber

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
- 40°C/+100°C
(-40°F / +212°F)
con punte di +125°C (257°F)

SOTTOSTRATO:
gomma sintetica resistente agli oli

RINFORZO:
2 trecce di acciaio ad alto carico

COPERTURA:
gomma sintetica